




Modellübersicht


Gerade Anlage

Einsatz: Rechteckfenster



Typ JS10

Jalousie mit Schnurzug und Wendestab



Typ JK10

Jalousie mit Kettenzug (Wendung und Zug durch seitliche Kugelkette)

Materialbeschreibung:

- Lamellen: aus lackiertem und spezialbehandeltem, hochflexiblem Aluminium
- Oberschiene: aus lackiertem Stahl, farblich passend* zu den Lamellen
- Unterschiene: aus lackiertem Aluminium, farblich passend zu den Lamellen*

*Ausnahmen siehe Kollektionskarte

Oberkopf:

Lamellenbreite	Oberkopf 25 x 25 mm	Oberkopf 31 x 31 mm
16 mm	✓	-
25 mm	✓	-
35 mm	-	✓

Bedienseite: rechts (Standard) oder links möglich

Technische Daten:

Maximale Bestellgrößen	16 mm	25 mm	35 mm
Breite max.	250 cm	250 cm	370 cm
Höhe max.	300 cm	300 cm	350 cm
Fläche max.	5 m ²	6 m ²	6 m ²


Pakethöhe:

Jalousie Höhe	Jalousie 16	Jalousie 25	Jalousie 35
100 cm	8 cm	8 cm	5 cm
150 cm	10 cm	9 cm	6 cm
200 cm	11 cm	10 cm	8 cm
250 cm	14 cm	12 cm	9 cm
300 cm	15 cm	13 cm	10 cm

Modellübersicht - Typ JD10

Jalousie mit seitlicher Verspannung

Einsatz: Dachflächenfenster



Typ JD10


Dachfenster-Jalousie mit 25 mm Lamellen

Ausführung:

25 mm Lamellen mit Wendestab, Schnurzug und seitlicher Verspannung

Bestellhinweise - Typ JD10

Velux Dachfenster




Beispiel: Velux, GGL, 206

Für die in der Preisliste aufgelisteten Fenstertypen benötigen wir bei der Bestellung Fenstermarke, -typ und -größe. Für Velux-Fenster der Typen VF, VK, VS, VE, VL, VG, VX benötigen wir zusätzlich die Flügellichtmaße.

Keine Original Velux-Technik. Bitte beachten Sie, dass vorhandene Träger vor der Montage demontiert werden müssen.

Braas Dachfenster




Beispiel: Braas, BA/D, 70/200

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob ein Mittelgriff oder eine Griffkonsole vorhanden ist.

Keine Original Braas-Technik. Bitte beachten Sie, dass vorhandene Träger vor der Montage demontiert werden müssen.

Roto Dachfenster



Beispiel: Roto, WDF, 61H, 5/7

Für die in der Preisliste aufgelisteten Fenstertypen benötigen wir bei der Bestellung Fenstermarke, -typ und -größe. Wenn Typ und Nummer nicht angegeben sind, geben Sie uns bitte das Glasmaß, die Glasleistentiefe und das Flügellichtmaß an. Bitte achten Sie auf die Bedienelemente.

Keine Original Roto-Technik. Bitte beachten Sie, dass vorhandene Träger vor der Montage demontiert werden müssen.

Ungenormte Fenster

Wir benötigen folgende Angaben: Glasmaß, Maß Rahmenvorderkante, Glasleiste gerade oder schräg und die Glasleistentiefe.